

## DEKLARACJA WYKONANIA Nr 2013-19

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:

**VELBIT GV 40**

2. Typ, seria lub numer seryjny lub dowolny inny element umożliwiający identyfikację wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 11 ust. 4:

**Zobacz etykieta produkcyjna**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną założoną przez producenta:

ČSN EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne - Wzmocnione papy asfaltowe do pokryć dachowych.

ČSN EN 13969 + A1:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Papy asfaltowe do hydroizolacji oraz papy asfaltowe do hydroizolacji

4. Nazwa, firma lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta, o którym mowa w art. 11 ust. 5:

**ORGKROVLIA JSC, Leninskogo komsomola 5A, 390005 Rjazań, Federacja Rosyjska**

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela (importera), którego pełnomocnictwo obejmuje zadania, o których mowa w art. 12 ust. 2:

**Orlibit, s.r.o., Osík 50,569 067 Osík u Litomyšle, Republika Czeska**

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, jak określono w CPR, załącznik V:

**System 2+**

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

**Instytut Badań i Certyfikacji S.A.**

**Trida T. Bati 299, 764 21 Zlin, Republika Czeska.**

**Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej - nr 1023**


Jednostka notyfikowana przeprowadziła ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych zgodnie z systemem 2+ i wydała certyfikat:


Numer certyfikatu: **1023 - CPR - 0227 F, 1023 – CPR – 0228 F**

8. Właściwości produktu określone w pozycjach 1 i 2 są zgodne z właściwościami zawartymi w załączniku 1. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność importera, o którym mowa w pkt 5.

**Załącznik nr 1**

VELBIT GV 40			
Podstawowe cechy	Właściwości		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	Jednostka	Wartości	
Długość	m	10	EN 13707:2004/A2:2009 EN 13969:2004/A1:2006
Szerokość	m	0,99	
Podstawowa waga	Kg/m <sup>2</sup>	4,0	
Siła rozciągająca wzdłużnie	N/50mm	500 ±100	
Siła rozciągająca poprzecznie	N/50mm	350 ±100	
Rozciąganie wzdłużnie	%	4 ± 2	
Rozciąganie poprzeczna	%	4 ± 2	
Elastyczność w niskich temperaturach	°C	0	
Odporność na przecinanie wzdłużne	N	100 ± 50	
Odporność na przecinanie poprzeczne	N	100 ± 50	



**ORLIBIT s.r.o.**  
OSÍK 50   
569 67 OSÍK U LITOMYŠLE  
Sporządzono w Osiku dnia 22 lipca 2019 r.  
ID: 28829158 DIČ CZ28829158

Za Orlibit s.r.o.

Kierownik wykonawczy inż. Marek Urda